

Karta bezpečnostných údajov

podľa Prílohy II Nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ,


ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Dátum vypracovania:	15.3.2006
Dátum revízie:	1.6.2017







1. OZNAČENIE LÁTKY/PRÍPRAVKU A FIRMY (PODNIKU)

Chemický názov/Synonymá:	Aerosol
Obchodný názov:	ZINKSPRAY / Zinkový sprej
Spoločnosť:	CEG – Central European Group s.r.o.
Ulica, č.:	Robotnícka 4
PSČ:	953 01
Obec/Mesto:	Zlaté Moravce
Štát:	Slovensko
Telefón:	037/640 30 11
Horúca linka:	Národné toxikologické informačné centrum 02/547 741 66
E-mail:	ceg@ceg.sk

2. IDENTIFIKÁCIA NEPEZPEČENSTA

Označenie	 GHS02 plameň
Zvláštne pokyny o nebezpečnosti pre ľudí a životné prostredie	Produkt podlieha označovaniu na základe poslednej platnej metodiky. H222 – mimoriadne horľavý aerosól Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotou nad 50°C. Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespálujte. Nestriekajte na plameň alebo na žeravé predmety. Chráňte pred zápalnými zdrojmi – nefajčite. Skladujte mimo dosahu detí.
Klasifikácia	Klasifikácia zodpovedá aktuálnym zoznamom Eg, avšak je doplnená a záznamy z odbornej literatúry a firemnými údajmi výrobcu.

3. ZLOŽENIE ALEBO ŠPECIFIKÁCIA ZLOŽIEK

Označenie	CAS	EINECS	Symbole	H-vety	Koncentrácia
Zinkový prášok (ustálený)	7440-66-6	231-175-3	-	H223/H261	25-50 %
Acetón	67-64-1	200-662-2	 	H223/319/ EUH066 /H336	10-25 %
Propán	74-98-6	200-827-9		H222	10-25 %
Bután	106-97-8	203-448-7		H222	10-25 %
Xylol (zmes izomérov)	1330-20-7	215-535-7		H223/ 332/ 312/ H315	2,5-10 %
Nafta	64742-95-6	265-199-0		H223/ H304	2,5-10 %

Doplň. údaje: znenie uvedených odkazov nájdete v kapitole 16

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Prehĺtnutie	Nehodiace sa
Vdýchnutie	Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu, pri obtiažach vyhľadajte lekára.
Pokožka	Vo všeobecnosti nie je produkt dráždivý pre pokožku.
Oči	Oči pri otvorených viečkach vyplachujte niekoľko minút prúdom tečúcej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Vhodná hasiaca látka	CO ₂ , piesok, savý prach. Nepoužívajte vodu.
Nevhodná hasiaca látka	voda, priamy prúd vody
Špecifické riziko	V prípade požiaru sa môže uvoľniť kyslíčnik uhoľnatý (CO), kyslíčnik uhličitý (CO ₂), oxid dusíka (NO _x).
Ochranné pomôcky	Žiadne zvláštne opatrenia nie sú potrebné.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

Osobná ochrana	Noste ochranné prostriedky, osobám bez ochranných prostriedkov zabráňte prístup.
Ochrana životného prostredia	Nie sú potrebné žiadne zvláštne ochranné opatrenia.
Opatrenia pre čistenie/zachytenie látky:	Zabezpečte dostatočné vetranie. Neodplavujte vodou ani čistiacimi prostriedkami na báze vody.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Manipulácia	Nádoby otvárajte opatrne a taktiež s nimi opatrne manipulujte. Nestriekajte na plameň alebo na žeravé telesá. Zápalné zdroje neskladujte v blízkosti látky – nefajčite. Vykonať opatrenia voči elektrostatickému náboju. K dispozícii musia byť dýchacie prístroje. Pozor: Nádoba je pod stálym tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotou nad 50°C. Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespálujte.
Skladovanie	Je potrebné dodržať predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte na chladnom mieste. Skladujte oddelene od oxidačných prostriedkov. Nádoby musia byť vždy uzavreté. Nádoby nesmú byť uzavreté vzduchotesne. Skladujte v dobre uzamknutých priestoroch na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.

8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

Technické opatrenie	Žiadne bližšie údaje.
Súčasť látky s uvedením hraničných hodnôt ktoré je nutné na pracovisku kontrolovať	67-64-1 Acetón Max. koncentrácia na pracovisku: krátkodobo 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³ DFG 74-98-6 Propán Max. koncentrácia na pracovisku: 1800 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ DFG 106-97-8 Bután Max. koncentrácia na pracovisku: 2400 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ DFG 1330-20-7 Xylol (zmes izomérov) Max. koncentrácia na pracovisku: 440 mg/m ³ , 100 ml/m ³ H;DFG 64742-95-6 Kvapalná ľahká nafta Max. koncentrácia na pracovisku: krátkodobo 1000 mg/m ³ , 200 ml/m ³ TRGS 901 64742-82-1 Nafta (ropa), hydrodesulfovaná, ťažká Max. koncentrácia na pracovisku: krátkodobo 1000 mg/m ³ , 200 ml/m ³ TRGS 901
Osobná ochrana	Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. Skladujte oddelene od pracovných odevov. Ochrana dýchacieho ústrojenstva: Krátkodobo filtračný prístroj: Filter A-P2. Pri nedostatočnom vetraní ochranný dýchací prístroj. Ochrana rúk: Ochranné rukavice. Musia byť z nepriepustného materiálu odolného voči tomuto produktu/prípravku. Z dôvodu chýbajúcich testov nemožno predložiť žiadne odporúčanie na materiál rukavíc pre ochranu voči produktu. Výber materiálu ochranných rukavíc treba urobiť na základe času prelomenia, penetrácie a degradácie. Materiál pre ochranné rukavice: Butylkaučuk. Výber vhodných ochranných rukavíc nezávisí iba od materiálu, ale ja od iných kvalitatívnych požiadaviek a môže sa líšiť od výrobcu. Pretože produkt

	<p>predstavuje prípravok z viacerých látok, odolnosť ochranných rukavíc nemožno vopred vypočítať a preto je nutné skontrolovať ju ešte pred použitím rukavíc.</p> <p>Časová odolnosť ochranných rukavíc: Informácie o časovej odolnosti rukavíc si vyžiadajte od výrobcu rukavíc a tento čas aj dodržte.</p> <p>Ochrana zraku: Používajte dobre tesniace okuliare.</p> <p>Ochrana tela: Ochranný pracovný odev</p>
--	---

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny stav	aerosol
Farba	šedá
Zápach	charakteristický
pH	neurčená
Teplota varu [°C]	-44°C
Teplota topenia [°C]	neurčená
Teplota vzplanutia [°C]	-97°C
Teplota horenia [°C]	365°C
Teplota samozápalnosti [°C]	produkt nie je samozápalný
Hranice expozície	dolná 1,5% obj. horná 13,0% obj.
Tlak pár [hPa] pri 20°C	8300 hPa
Hustota [g.cm ⁻³]	0,96
Rozpustnosť vo vode [g.l ⁻¹]	nerozpustný, prípadne slabo miešateľný
Dynamická viskozita	neurčená

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný	Za normálnych podmienok.
Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať	Pri zvýšení tlaku pár zvýšením teploty môže dôjsť k roztrhnutiu nádoby.
Nebezpečné rozkladné produkty	Nevznikajú.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Akútna toxicita	64742-95-6 kvapalná ľahká nafta	orálna LD ₅₀	2275 mg/kg
	64742-82-1 nafta (ropa), hydrodesulfovaná, ťažká	orálna LD ₅₀ dermatologická LD ₅₀ inhalačná LC ₅₀ /4h	>6500 mg/kg >3000 mg/kg 5 mg/l
Dráždivosť	na pokožke	žiadne podráždenie	
	na očiach	žiadne podráždenie	
	precitlivenosť	nie sú známe žiadne účinky	
Doplňujúce toxikologické pokyny	Mimoriadne horľavá látka!		

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Ekotoxické účinky

Toxicita vo vode	64742-82-1 nafta (ropa), hydrodesulfurovaná, ťažká		
	EC50	>100 (48h) mg/l	(daphnia magna)
	IC50	>100 (72h) mg/l	(spirulina platensis)
	LC50	>100 (96h) mg/l	(salmo gairdneri)
Všeobecné pokyny	Trieda ohrozenia vôd 2: látka ohrozujúca vody. Zabráňte úniku látky do spodných vôd, do povrchových vôd alebo do kanalizácie. Už pri úniku nepatrného množstva látky do podlažia je nebezpečenstvo ohrozenia pitnej vody.		


13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

Odporúčania	Produkt je nutné likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie.
Európsky katalóg odpadu	
16 00 00	Odpad ktorý nie je uvedený inde v zozname
16 05 00	Plyny v tlakových nádobách a použité chemikálie
16 05 04	Nebezpečné látky obsahujúce plyny v tlakových nádobách (vrátane halonov)
Znečistený obalový materiál	Odporúčania: Likvidujte podľa platných predpisov. Nesmie sa likvidovať s komunálnym odpadom. Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie

14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Cestná preprava ADR/RID a GGVS/GGVE (cezhraničná/vnútrozemská)	
ADR/RID-GGVS/E trieda	2 5F plyny
Kemlerove číslo	23
UN číslo	1950
Obalová skupina	-
Štítok s označením nebezpečenstva	2.1
Označenie nákladu	1950 DRUCKGASPACKUNGEN
Námorná preprava IMDG/GGVSee	
IMDG/GGVSee rieda	2.1
UN číslo	1950
Štítok	2.1
Obalová skupina	-
EMS číslo	F-D, S-U
Presný technický názov	AEROSOLS
Letecká preprava ICAO-TI a IATA-DGR	
ICAI/IATA trieda	2.1
UN/ID číslo	1950
Štítok	2.1
Obalová skupina	-
Presný technický názov	AEROSOLS

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Označenie	Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Písmeno pre rozlíšenie produktu a označenie nebezpečenstva	 GHS02 plameň
Zložky určujúce nebezpečenstvo na etike:	Nafta, ľahká

H-vety:	H222 Mimoriadne horľavý aerosól
----------------	---------------------------------

P-vety:	P235 – Uchovávať v chlade P285 – V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. P370 + P378 – V prípade požiaru: na hasenie použite ... (piesok) P313 – Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v miestach určených na likvidáciu nebezpečného odpadu.
----------------	---

Špeciálne označenie určitých prípravkov:

Nádoba je pod stálym tlakom. Chráňte pred slnečnými lúčmi a teplotou vyššou ako 50°C. Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespáľujte. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovajte mimo dosah zápalných zdrojov – zákaz fajčenia. Uchovajte mimo dosahu detí.

Technický návod – vzduch:**Trieda – podiel v %**

Prípravok sa zaraďuje do triedy (I,II,III), ktorej látky sa vo svojom účinku najviac podobajú. Toto hodnotenie nie je možné vykonať z dôvodu nedostatku príslušných údajov.

Ostatné predpisy, obmedzenia a nariadenia o zákazoch:

Trieda ohrozenia vôd: trieda 2 – látka ohrozujúca vodu

BG-vestník: M 050 – manipulácia s nebezpečnými látkami

Technické pravidlá: TRG 300 – nádoby so stlačeným plynom

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Tel.: 02/5477 4166, ntic@ntic.sk

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Údaje sa odvíjajú od dnešného stavu našich poznatkov, avšak nepredstavujú žiaden prísľub vlastností produktu a preto nedávajú základ pre právne zmluvný vzťah.

Relevantné H-vety:

H223 Horľavý aerosól

H222 Mimoriadne horľavý aerosól

H261 Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny

H332/H312 Škodlivý pri vdychovaní a pri kontakte s pokožkou

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

H315 Dráždi kožu

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Oblasť pre ktorú sa vystavuje tento list: bezpečnosť produktu