

Karta bezpečnostných údajov

podľa Prílohy II Nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ,



ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Dátum vypracovania:	25.4.2006
Dátum revízie:	1.6.2017








1. OZNAČENIE LÁTKY/PRÍPRAVKU A FIRMY (PODNIKU)

Chemický názov/Synonymá:	Mazivo na formy
Obchodný názov:	VIELZWECKSPRAY / Viacúčelový sprej
Spoločnosť:	CEG – Central European Group s.r.o.
Ulica, č.:	Robotnícka 4
PSČ:	953 01
Obec/Mesto:	Zlaté Moravce
Štát:	Slovensko
Telefón:	037/640 30 11
Horúca linka:	Národné toxikologické informačné centrum 02/547 741 66
E-mail:	ceg@ceg.sk

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

Označenie	 GHS08 nebezpečnosť pre zdravie  GHS02 plameň
Zvláštne pokyny o nebezpečenstve pre ľudí a životné prostredie	Produkt podlieha označovaniu na základe poslednej platnej metodiky. Nádoba je pod stálym tlakom. H221 Horľavý plyn H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty Chráňte pred slnečným žiarením a teplotou nad 50°C. Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespáľujte. Skladujte mimo dosahu detí.
Klasifikácia	Klasifikácia zodpovedá aktuálnym zoznamom Eg, avšak je doplnená a záznamy z odbornej literatúry a firemnými údajmi výrobcu.

3. ZLOŽENIE ALEBO ŠPECIFIKÁCIA ZLOŽIEK

Označenie	CAS	EINECS	Symbole	H-vety	Koncentrácia
Ropný destilát	91995-40-3	295-301-9	Karc. Kat 2 	H223	25-50 %
	106-97-8	203-448-7		H221	10-25 %
Isoparafín	64742-47-8	265-149-8		H304	10-25 %
Špeciálny benzín 80/110	64742-49-0	265-151-9	  	H223 / 315 / 411 / H304 / H336	10-25 %
Propán	74-98-6	200-827-9		H222	10-25 %

Doplň. údaje: znenie uvedených odkazov nájdete v kapitole 16

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Všeobecné pokyny	Časti odevu znečistené produktom okamžite odstráňte.
Prehĺtnutie	Nehodiace sa
Vdýchnutie	Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu, pri obťažach vyhľadajte lekára.

Pokožka	Okamžite umyť mydlom a vodou a dobre opláchnuť.
Oči	Oči pri doširoka otvorených viečkach vyplachujte niekoľko minút prúdom tečúcej vody. Pri obtiažach vyhľadajte lekára.

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Vhodná hasiaca látka	Silno striekajúci prúd vody vo forme vodnej hmly, pena, kysličník uhličité, suché hasiace prostriedky
Nevhodná hasiaca látka	Voda. Priamy prúd vody.
Špecifické riziko	V prípade zohriatia alebo v prípade požiaru je možná tvorba jedovatých plynov. V prípade požiaru sa môže uvoľniť kysličník uhoľnatý (CO), kysličník uhličité (CO ₂), oxid dusíka (NO _x)
Ochranné pomôcky	Ochranný dýchací prístroj

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

Osobná ochrana	Noste ochranné prostriedky, osobám bez ochranných prostriedkov zabráňte prístup.
Ochrana životného prostredia	Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
Opatrenia pre čistenie/zachytenie látky:	Zabezpečte dostatočné vetranie. Neodplavujte vodou alebo vodnými čistiacimi prostriedkami.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Manipulácia	Nádoby otvárajte opatrne a taktiež s nimi opatrne manipulujte. Pozor: Nádoba je pod stálym tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotou nad 50°C. Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespáľujte. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé telesá.
Skladovanie	Skladujte na chladnom mieste. Je potrebné dodržať predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Na skladovanie použite pevnú podlahovú plochu odolnú voči rozpúšťadlám. Skladujte oddelene od oxidačných prostriedkov. Nádoby musia byť vždy uzavreté. Nádoby nesmú byť uzavreté vzdychotesne. Skladujte v dobre uzamknutých priestoroch na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením. Trieda skladu: 2B – balenia pod tlakom plynu

8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

Technické opatrenie	Žiadne bližšie údaje.
Súčasť látky s uvedením hraničných hodnôt ktoré je nutné na pracovisku kontrolovať	91995-40-3 Ropný destilát Max. koncentrácia na pracovisku: krátkodobo 1000 mg/m ³ dlhodobo 200 mg/m ³ 106-97-8 Bután Max. koncentrácia na pracovisku: 2400 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ DFG 64742-49-0 Špeciálny benzín 80/110 Max. koncentrácia na pracovisku: krátkodobo 1000 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 74-98-6 Propán Max. koncentrácia na pracovisku: 1800 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ DFG
Osobná ochrana	Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmiva. Zašpinený, postriekaný odev vyzlečte. Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. Vyhnite sa styku s očami. Ochrana dýchacieho ústrojenstva: Pri nedostatočnom vetraní je nutná ochranná dýchacia maska. Krátkodobo filtračný prístroj: Filter A-P2 Ochrana rúk: Ochranné rukavice. Musia byť z nepriepustného materiálu odolného voči tomuto produktu/prípravku. Z dôvodu chýbajúcich testov nemožno predložiť žiadne odporúčanie na materiál rukavíc pre ochranu voči produktu. Výber materiálu ochranných rukavíc treba urobiť na základe času prelomenia, penetrácie

	<p>a degradácie.</p> <p>Materiál pre ochranné rukavice: Butylkaučuk. Výber vhodných ochranných rukavíc nezávisí iba od materiálu, ale ja od iných kvalitatívnych požiadaviek a môže sa líšiť od výrobcu. Pretože produkt predstavuje prípravok z viacerých látok, odolnosť ochranných rukavíc nemožno vopred vypočítať a preto je nutné skontrolovať ju ešte pred použitím rukavíc.</p> <p>Časová odolnosť ochranných rukavíc: Informácie o časovej odolnosti rukavíc si vyžiadajte od výrobcu rukavíc a tento čas aj dodržte.</p> <p>Ochrana zraku: Používajte dobre tesniace okuliare.</p> <p>Ochrana tela: Ochranný pracovný odev</p>
--	--

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	žltkastý
Zápach	aromatický
pH	neurčená
Teplota varu [°C]	-44°C
Teplota topenia [°C]	neurčená
Teplota vzplanutia [°C]	-97°C
Teplota horenia [°C]	365°C
Teplota samozápalnosti [°C]	produkt nie je samozápalný
Nebezpečenstvo explózie	horná 1,5% obj.
Hranice expozície	dolná 15,0% obj.
Tlak pár [hPa] pri 20°C	8300 hPa
Hustota [g.cm ⁻³]	0,695
Rozpustnosť vo vode [g.l ⁻¹]	nerozpustný, prípadne slabo miešateľný
Dynamická viskozita	neurčená

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný	V prípade použitia na stanovený účel nehrozí rozpad látky.
Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať	Z dôvodu vysokého tlaku výparov hrozí v prípade nárastu teploty roztrhnutie nádob.
Nebezpečné rozkladné produkty	Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozpadu.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Akútna toxicita	64742-47-8 Isoparafín	orálna LD ₅₀	>5000 mg/kg (rat)
		dermatologická LD ₅₀	>3000 mg/kg (rat)
		inhalačná LC ₅₀ /4h	>5 mg/kg (rat)
Dráždivosť	na pokožku		dráždi pokožku a sliznicu
	na očiach		žiadne dráždivé účinky
	precitlivenosť		nie sú známe žiadne účinky
Doplňujúce toxikologické pokyny	Produkt vykazuje na základe výpočtovej metódy Všeobecných smerníc pre zatriedovanie prípravkov EU v poslednom platnom znení nasledovné nebezpečenstvá: Škodlivý ! Vysoko horľavý !		

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Akvtická toxicita	64742-47-8 isoparafín	EC ₅₀	7,1 (48h) mg/l (daphnia magna)
		LC ₅₀	21,6 (96h) mg/l (oncorhynchus mykiss)
	64742-49-0 špeciálny benzín 80/110	EC ₅₀	1,26 – 12,6 mg/l (daphnia magna)
		LC ₅₀	1 – 10 mg/l (leuciscus idus)
Všeobecné	Trieda ohrozenia vôd 3: látka silno ohrozuje vody.		

pokyny	Zabráňte úniku látky do spodných vôd, do povrchových vôd alebo do kanalizácie ani v malom množstve. Ohrozenie pitnej vody už pri nepatrnom úniku do podložia.
---------------	---

13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ



Odporúčania	Produkt je nutné likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie.
--------------------	--

Znečistený obalový materiál	Odporúčania: Likvidujte podľa platných predpisov. Nesmie sa likvidovať s komunálnym odpadom. Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie
------------------------------------	---

14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Cestná preprava ADR/RID a GGVS/GGVE (cezhraničná/vnútrozemská)	
ADR/RID-GGVS/E trieda	2 5F plyny
Kemlerove číslo	23
UN číslo	1950
Obalová skupina	-
Štítok s označením nebezpečenstva	2.1
Označenie nákladu	1950 DRUCKGASPACKUNGEN
Námorná preprava IMDG/GGVSee	
IMDG/GGVSee rieda	2.1
UN číslo	1950
Štítok	2.1
Obalová skupina	-
EMS číslo	F-D, S-U
Presný technický názov	AEROSOLS
Letecká preprava ICAO-TI a IATA-DGR	
ICAI/IATA trieda	2.1
UN/ID číslo	1950
Štítok	2.1
Obalová skupina	-
Presný technický názov	AEROSOLS, flammable

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Označenie	Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Písmeno pre rozlíšenie produktu a označenie nebezpečenstva	  GHS08 nebezpečnosť pre zdravie GHS02 plameň
Jednotlivé nebezpečné komponenty pre ktoré platia znaky na etikete	Ropný destilát Isoparafín Špeciálny benzín 80/110

H-vety:	H222 Mimoriadne horľavý aerosól H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
----------------	--

P-vety:	P235 – Uchovávať v chlade. P403 – Uchovávať na dobre vetranom mieste. P210 – Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P313 – Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
----------------	---

Špeciálne označenie určitých prípravkov:

Nádoba je pod stálym tlakom. Chráňte pred slnečnými lúčmi a teplotou vyššou ako 50°C. Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespáľujte. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé telesá. Uchovajte mimo dosahu zápalných zdrojov – zákaz fajčiť. Držte mimo dosahu detí.

Technický návod – vzduch:**Trieda – podiel v %**

Prípravok sa zaraďuje do triedy (I,II,III), ktorej látky sa vo svojom účinku najviac podobajú. Toto hodnotenie nie je možné vykonať z dôvodu nedostatku príslušných údajov.

Ostatné predpisy, obmedzenia a nariadenia o zákazoch:

Trieda ohrozenia vôd: trieda 3 – látka silno ohrozujúca vodu

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Tel.: 02/5477 4166, ntic@ntic.sk

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Údaje sa odvíjajú od dnešného stavu našich poznatkov, avšak nepredstavujú žiaden prísľub vlastností produktu a preto nedávajú základ pre právne zmluvný vzťah.

Relevantné H-vety:

H223 Horľavý aerosól

H222 Mimoriadne horľavý aerosól

H315 Dráždi kožu

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Oblasť pre ktorú sa vystavuje tento list: bezpečnosť produktu